

- Código de identificação único do produto-tipo:  
**1107 (DIERA CL DIFLEX BRANCO)**
- Utilização(ões) prevista(s)  
**Colas para ladrilhos sob a forma de cimento cola**  
**Aplicação interior e exterior**
- Fabricante:  
**DIERA – FÁBRICA DE REVESTIMENTOS COLAS E TINTAS Lda**  
**Rua D. Marcos da Cruz, 1223 - 4470-731 Leça da Palmeira, Portugal**  
**Tel: (+351) 229983350 – Fax: (+351) 229983369 – www.diera.pt**
- Mandatário:  
**NA**
- Norma harmonizada:  
**NP EN 12004-1:2017/Errata1:2018**
- Organismo(s) Notificado(s):  
**CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro - Laboratório de ensaios notificado n.º 0855**

| Desempenho(s) Declarado(s)                                                                                                                                                             | Norma Harmonizada : NP EN 12004-1:2017/Errata1:2018 | Sistema(s) de AVCP: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Reação ao fogo: Classe E</b>                                                                                                                                                        | a) (WFT) Decisão Comissão 2010/81/CE                | <b>4(a) e 3</b>     |
| <b>Libertação de substâncias perigosas</b>                                                                                                                                             | Consultar FDS                                       |                     |
| <b>Tensão de aderência inicial por tração</b>                                                                                                                                          | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                           |                     |
| <b>Durabilidade da tensão de aderência contra a ação do clima/envelhecimento por ação do calor expressa por:</b><br>Tensão de aderência à tração após envelhecimento por ação do calor | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                           |                     |
| <b>Durabilidade da tensão de aderência contra a ação da água/humidade expressa por:</b><br>Tensão de aderência à tração após imersão em água                                           | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                           |                     |
| <b>Durabilidade da tensão de aderência contra ciclos gelo-degelo expressa por:</b><br>Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo                                          | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                           |                     |

FDS – Ficha de dados de Segurança; NPD – Desempenho não Determinado; Sistema(s) de AVCP – Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

José Severo, Diretor Técnico  
(nome e cargo)

  
(Assinatura)

Diera, Leça da Palmeira, Portugal 30 de Janeiro de 2020  
(local e data de emissão)