

- Código de identificação único do produto-tipo:
6299 (IPETHERM FIBRAS CINZA)
- Utilização(ões) prevista(s)
Argamassa industrial de uso geral (GP) para rebocos exteriores, para utilizar em acabamento de paredes, tetos, colunas e divisórias
Argamassa industrial de uso geral (GP) para rebocos interiores, para utilizar em acabamento de paredes, tetos, colunas e divisórias
- Fabricante:
DIERA – FÁBRICA DE REVESTIMENTOS COLAS E TINTAS Lda
Rua D. Marcos da Cruz, 1223 – 4470-731 Leça da Palmeira, Portugal
Tel: (+351) 229983350 / email : geral@diera.pt - www.diera.pt
- Mandatário:
NA
- Norma harmonizada:
NP EN 998-1:2017
- Organismo(s) notificado(s):
CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro - Laboratório de ensaios notificado n.º 0855

Desempenho(s) Declarado(s)	Norma Harmonizada : NP EN 998-1:2017	Sistema(s) de AVCP:
Reação ao fogo: Classe A1 (WT) Decisão Comissão 96/603/CE e emendas 605/93/CE e 2003/424/CE		4
Absorção de água:	W _{c2}	
Permeabilidade ao vapor de água:	$\mu \leq 10$	
Aderência:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - FP : B	
Condutibilidade térmica / Massa Volúmica:	($\lambda_{10, \text{dry}}$) 0,45 W/(m.K) (valor tabelado; P=50%)	
Durabilidade de todas as argamassas exceto OC:	Avaliação baseada em disposições válidas no local previsto para a utilização da argamassa.	
Substâncias perigosas:	Consultar FDS	

FDS – Ficha de dados de Segurança; NPD – Desempenho não Determinado; Sistema(s) de AVCP – Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

José Severo, Diretor Técnico
(nome e cargo)


(Assinatura)

Diera, Leça da Palmeira, Portugal 08 de Janeiro de 2021
(local e data de emissão)