

DIERA RV PLASCRYL FAST DRY

DESCRÍÇÃO

Aditivo promotor de hidrofobicidade e secagem.

- Aumenta a resistência à água no início da secagem.
- Melhora a resistência à chuva, orvalho e condensação noturna.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Para ser adicionado apenas ao Revestimento Plástico Espesso DIERA RV PLASCRYL.

Para utilização em condições atmosféricas adversas:

- Humidade relativa do ar superior a 70% humidade;
- Temperaturas inferiores a 5°C;
- Em condições normais, mas com previsão de chuva fraca nas 24 horas seguintes à aplicação.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

Não aplicável.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Adicionar 0,25L de aditivo Diera Rv Plascryl Fast Dry a 25kg de Diera RV Plascryl.

Utilizar agitador mecânico de baixa velocidade durante 5 minutos.

COMPONENTES

Não aplicável.

SOLVENTES E PROPORÇÕES DE DILUIÇÃO

Não aplicável.

CARATERÍSTICAS FÍSICAS

Aspetto	Líquido
Cores	Translúcido
Densidade (picnómetro DIN 53217)	1,08 ± 0,02 a 20°C
Viscosidade (DIN 53788)	N/A

TEOR DE COV's

Não aplicável

EMBALAGENS

0,25 Litro

ARMAZENAGEM

Conservada nas embalagens de origem hermeticamente fechadas e mantidas a uma temperatura superior a 5°C e ao abrigo da luz direta e fontes de calor.

Apresenta uma estabilidade em armazém de um ano em embalagens de origem.

SEGURANÇA

Não decorrem riscos especiais para a saúde na manipulação deste produto, contudo, as boas práticas recomendam o uso de equipamentos de proteção individual, luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.

Para mais informação consultar Ficha de Dados de Segurança.