

DIERALITE – Primário Fixador

Descrição	Primário à base de resinas acrílicas a solvente, pigmentos e cargas selecionadas. Tem como principais propriedades a excelente resistência à alcalinidade, grande aderência mesmo sobre rebocos pulverulentos. Permite a "respiração" da parede. Bom poder de penetração, com boa selagem da superfície. Regulariza a absorção da superfície permitindo um maior rendimento das tintas de acabamento.						
Campo de Utilização	Destina-se a ser aplicado sobre rebocos alcalinos ou pouco consistentes e pulverulentos antes da aplicação da tinta.						
Preparação das Superfícies	As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.						
Processo de Aplicação	Trincha ou rolo de pelo curto.						
Componentes	Mono componente.						
Solventes e Proporções de Diluição	Produto pronto aplicar, se necessário diluir até ao máximo de 5% com diluente sintético 107.						
Características Físicas	<table border="1"><tr><td>Cor</td><td>Branco</td></tr><tr><td>Teor de sólidos em seco</td><td>46 ± 2%</td></tr><tr><td>Rendimento prático</td><td>6 a 8 m² / L / demão (depende do suporte e condições de aplicação).</td></tr></table>	Cor	Branco	Teor de sólidos em seco	46 ± 2%	Rendimento prático	6 a 8 m ² / L / demão (depende do suporte e condições de aplicação).
Cor	Branco						
Teor de sólidos em seco	46 ± 2%						
Rendimento prático	6 a 8 m ² / L / demão (depende do suporte e condições de aplicação).						
Teor de COV's	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/h): 750 g/l (2010). Este produto contém no máximo 450 g/l COV.						
Embalagens	1,5, 20 L						
Armazenagem	É estável em condições normais de armazenamento — local seco e arejado, temperatura entre 5 e 35°C. As embalagens devem manter-se rigorosamente fechadas após cada utilização. Tempo de armazenagem: 18 meses após a data de fabrico, em embalagens originais seladas.						
Segurança	Consultar a ficha de segurança.						