

CERTIFICAT

COLLE A CARRELAGE
Mortier colle

DIERA CL FLEXIVEL (blanc)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 01 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

La société **DIERA, Lda.**
Rua D. Marcos da Cruz, 1223 - APTD. 3037
PT - 4456-731 LEÇA DA PALMEIRA

Usine de **PT - 4456-731 LEÇA DA PALMEIRA**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Colle à carrelage pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



273 MC 385

Décision n° 2030-273 MC 385 du 19 février 2015

Cette décision annule et remplace la décision n° 1770-273 MC 385 du 31 juillet 2012

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Classification : **C2-S1 - E**

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour les emplois suivants :

- Façade
- PRE : Plancher Rayonnant Electrique

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité.

Correspondant

Tél. : 01 61 44 81 38

E-mail : mortiers@cstb.fr

CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE
DIERA CL FLEXIVEL (blanc)

DOMAINE D'EMPLOI

- Murs et sols intérieurs et extérieurs
- Façade
- PRE : Plancher Rayonnant Electrique

GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE

- Taux de gâchage :
de 22 à 24 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 5,5 l à 6 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 1 h.
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 20 min environ.

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

PREPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparation particulière
Béton cellulaire	☺
Ancien carrelage émaillé non poncé	
 avec primaire spécifié dans la fiche d'emploi des primaires de la Société	
☺ application sans primaire	